

| | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|-------|--------|-----------|----------|-------------------|--------------|
| Rozdzielacz: ROP1 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 600 mm | | | | | | | | |
| G = 167,9 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 0,96 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.47_c | 71,6 | 8,7 | 100 / 150 | 28,1 | 0,45 | 3,33 |
| 2 | Podłoga grzewcza | 1.47_b | 45,7 | 6,7 | 150 | 19,6 | 0,30 | 3,83 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.43 | 47,4 | 5,9 | 150 | 15,7 | 0,22 | 3,90 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.45 | 91,3 | 8,8 | 100 / 150 | 22,6 | 0,38 | 3,30 |
| 5 | Podłoga grzewcza | 1.47_a | 54,2 | 6,7 | 150 | 19,6 | 0,30 | 3,76 |
| 6 | Podłoga grzewcza | 1.44_b | 65,6 | 7,3 | 100 / 150 | 20,6 | 0,30 | 3,63 |
| 7 | Podłoga grzewcza | 1.41 | 45,7 | 4,4 | 150 | 18,7 | 0,30 | 3,86 |
| 8 | Podłoga grzewcza | 1.44_a | 72,5 | 8,2 | 100 / 150 | 22,9 | 0,38 | 3,48 |
| Rozdzielacz: ROP2 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 900 mm | | | | | | | | |
| G = 306,5 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 1,23 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.51_b | 100,6 | 9,7 | 100 / 150 | 26,2 | 0,38 | 9,25 |
| 2 | Podłoga grzewcza | 1.51_a | 89,7 | 9,7 | 150 | 24,4 | 0,38 | 9,45 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.50_b | 93,7 | 9,6 | 100 / 150 | 26,0 | 0,38 | 9,34 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.49_b | 88,1 | 9,6 | 100 / 150 | 26,1 | 0,38 | 9,40 |
| 5 | Podłoga grzewcza | 1.50_a | 82,5 | 9,7 | 150 | 24,4 | 0,38 | 9,53 |
| 6 | Podłoga grzewcza | 1.48_d | 85,7 | 10,0 | 100 / 150 | 26,8 | 0,38 | 9,40 |
| 7 | Podłoga grzewcza | 1.49_a | 75,6 | 9,7 | 150 | 24,4 | 0,38 | 9,60 |
| 8 | Podłoga grzewcza | 1.48_e | 84,7 | 9,9 | 100 / 150 | 26,8 | 0,38 | 9,41 |
| 9 | Podłoga grzewcza | 1.48_a | 71,2 | 10,0 | 150 | 25,3 | 0,38 | 9,62 |
| 10 | Podłoga grzewcza | 1.48_f | 82,0 | 9,5 | 100 / 150 | 25,6 | 0,38 | 9,49 |
| 11 | Podłoga grzewcza | 1.48_b | 69,4 | 10,0 | 150 | 25,3 | 0,38 | 9,64 |
| 12 | Podłoga grzewcza | 1.48_c | 70,0 | 10,0 | 150 | 25,3 | 0,38 | 9,64 |
| Rozdzielacz: ROP3 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 300 mm | | | | | | | | |
| G = 120,1 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 1,17 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.59_c | 71,5 | 11,1 | 150 | 30,0 | 0,45 | 12,39 |
| 2 | Podłoga grzewcza | 1.59_d | 76,6 | 11,1 | 150 | 30,0 | 0,45 | 12,32 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.59_a | 79,7 | 11,1 | 150 | 29,9 | 0,45 | 12,28 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.59_b | 81,5 | 11,1 | 150 | 30,1 | 0,45 | 12,25 |
| Rozdzielacz: ROP4 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 600 mm | | | | | | | | |
| G = 465,5 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 24,41 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.53_c | 88,1 | 10,2 | 100 / 150 | 28,4 | 0,45 | 23,27 |
| 2 | Podłoga grzewcza | 1.53_d | 86,3 | 10,1 | 100 / 150 | 28,2 | 0,45 | 23,30 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.53_a | 74,1 | 10,3 | 150 | 26,7 | 0,38 | 23,50 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.52_b | 75,1 | 9,6 | 150 | 26,0 | 0,38 | 23,52 |
| 5 | Podłoga grzewcza | 1.53_b | 71,2 | 10,3 | 150 | 26,7 | 0,38 | 23,53 |
| 6 | Podłoga grzewcza | 1.52_a | 67,7 | 9,7 | 150 | 26,2 | 0,38 | 23,59 |
| 7 | Podłoga grzewcza | 1.58_a | 88,7 | 13,2 | 150 | 151,6 | 2,47 | 5,91 |
| 8 | Podłoga grzewcza | 1.58_b | 112,4 | 13,2 | 150 | 151,6 | 2,47 | 1,23 |
| Rozdzielacz: ROP5 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 750 mm | | | | | | | | |
| G = 283,8 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 1,95 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.54_c | 87,1 | 9,2 | 100 / 150 | 26,4 | 0,38 | 5,70 |
| 2 | Podłoga grzewcza | 1.54_d | 86,6 | 9,2 | 100 / 150 | 26,3 | 0,38 | 5,71 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.54_a | 70,5 | 9,3 | 150 | 24,3 | 0,38 | 5,96 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.56 | 58,4 | 8,4 | 150 | 23,1 | 0,38 | 6,12 |
| 5 | Podłoga grzewcza | 1.54_b | 70,2 | 9,3 | 150 | 24,3 | 0,38 | 5,96 |
| 6 | Podłoga grzewcza | 1.61 | 90,8 | 14,1 | 150 | 39,0 | 0,60 | 5,11 |
| 7 | Podłoga grzewcza | 1.57_b | 52,2 | 7,3 | 150 | 35,9 | 0,52 | 5,90 |
| 8 | Podłoga grzewcza | 1.62 | 74,8 | 11,0 | 150 | 30,5 | 0,45 | 5,70 |
| 9 | Podłoga grzewcza | 1.57_a | 72,9 | 11,1 | 150 | 54,2 | 0,90 | 4,95 |
| Rozdzielacz: ROP6 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 300 mm | | | | | | | | |
| G = 112,7 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 1,05 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | <bez nazwy> | 70,0 | 10,8 | 150 | 28,2 | 0,45 | 39,94 |
| 2 | Podłoga grzewcza | <bez nazwy> | 71,6 | 10,8 | 150 | 28,1 | 0,45 | 39,92 |
| 3 | Podłoga grzewcza | <bez nazwy> | 78,0 | 10,9 | 150 | 28,2 | 0,45 | 39,84 |
| 4 | Podłoga grzewcza | <bez nazwy> | 78,1 | 10,8 | 150 | 28,2 | 0,45 | 39,84 |
| Rozdzielacz: ROP7 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 300 mm | | | | | | | | |
| G = 127,2 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 1,88 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.55_b | 106,8 | 12,5 | 100 / 150 | 35,9 | 0,52 | 5,41 |
| 2 | Podłoga grzewcza | 1.55_a | 88,4 | 12,6 | 150 | 34,0 | 0,52 | 5,77 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.64 | 38,6 | 5,8 | 150 | 16,3 | 0,22 | 6,86 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.63 | 94,4 | 14,7 | 150 | 41,1 | 0,68 | 5,37 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|-------|--------|-----------|----------|-------------------|--------------|
| Rozdzielacz: ROP8 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 900 mm | | | | | | | | |
| G = 392,2 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 2,06 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.65_b | 85,6 | 12,9 | 200 | 39,4 | 0,60 | 2,47 |
| 2 | Podłoga grzewcza | 1.65_a | 84,1 | 13,6 | 200 | 41,7 | 0,68 | 2,41 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.15_c | 99,3 | 12,5 | 150 | 43,4 | 0,68 | 2,06 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.67_a | 66,4 | 8,2 | 150 | 34,7 | 0,52 | 2,98 |
| 5 | Podłoga grzewcza | 1.66 | 44,8 | 5,2 | 150 | 14,9 | 0,22 | 3,71 |
| 6 | Podłoga grzewcza | 1.15_b | 57,6 | 7,3 | 150 | 25,3 | 0,38 | 3,35 |
| 7 | Podłoga grzewcza | 1.67_b | 43,0 | 5,5 | 150 | 23,4 | 0,38 | 3,56 |
| 8 | Podłoga grzewcza | 1.15_d | 89,1 | 9,8 | 150 | 34,2 | 0,52 | 2,63 |
| 9 | Podłoga grzewcza | 1.68_a | 51,1 | 6,1 | 150 | 43,1 | 0,68 | 3,03 |
| 10 | Podłoga grzewcza | 1.68_b | 36,5 | 4,6 | 150 | 32,6 | 0,52 | 3,48 |
| 11 | Podłoga grzewcza | 1.15_a | 48,6 | 7,3 | 150 | 25,3 | 0,38 | 3,45 |
| 12 | Podłoga grzewcza | 1.15_e | 100,4 | 9,8 | 150 | 34,2 | 0,52 | 2,47 |
| Rozdzielacz: ROP9 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 600 mm | | | | | | | | |
| G = 188,5 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 0,93 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.18_c | 64,8 | 8,8 | 150 | 24,6 | 0,38 | 5,57 |
| 2 | Podłoga grzewcza | 1.18_d | 64,2 | 8,8 | 150 | 24,6 | 0,38 | 5,58 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.18_a | 60,0 | 8,8 | 150 | 24,6 | 0,38 | 5,62 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.17 | 64,9 | 10,0 | 150 | 27,8 | 0,45 | 5,47 |
| 5 | Podłoga grzewcza | 1.18_b | 57,3 | 8,8 | 150 | 24,6 | 0,38 | 5,65 |
| 6 | Podłoga grzewcza | 1.19_b | 61,7 | 10,4 | 200 | 31,0 | 0,45 | 5,43 |
| 7 | Podłoga grzewcza | 1.19_a | 58,0 | 10,4 | 200 | 31,1 | 0,45 | 5,47 |
| Rozdzielacz: ROP10 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 900 mm | | | | | | | | |
| G = 395,5 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 1,99 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.22_g | 102,6 | 14,0 | 150 | 38,6 | 0,60 | 2,09 |
| 2 | Podłoga grzewcza | 1.21_a | 82,2 | 10,7 | 100 / 150 | 29,5 | 0,45 | 2,80 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.22_e | 95,6 | 14,0 | 150 | 38,6 | 0,60 | 2,21 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.22_h | 108,2 | 14,0 | 150 | 38,6 | 0,60 | 2,00 |
| 5 | Podłoga grzewcza | 1.21_b | 74,7 | 10,5 | 100 / 150 | 28,6 | 0,45 | 2,93 |
| 6 | Podłoga grzewcza | 1.22_c | 91,9 | 14,0 | 150 | 38,6 | 0,60 | 2,28 |
| 7 | Podłoga grzewcza | 1.22_f | 104,1 | 14,0 | 150 | 38,6 | 0,60 | 2,07 |
| 8 | Podłoga grzewcza | 1.22_a | 79,4 | 11,9 | 150 | 33,0 | 0,52 | 2,71 |
| 9 | Podłoga grzewcza | 1.22_d | 92,4 | 12,3 | 150 | 34,0 | 0,52 | 2,47 |
| 10 | Podłoga grzewcza | 1.22_b | 88,6 | 11,9 | 150 | 33,0 | 0,52 | 2,57 |
| 11 | Podłoga grzewcza | 1.23_b | 73,5 | 8,0 | 150 | 22,2 | 0,30 | 3,17 |
| 12 | Podłoga grzewcza | 1.23_a | 73,9 | 8,0 | 150 | 22,2 | 0,30 | 3,16 |
| Rozdzielacz: ROP11 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 750 mm | | | | | | | | |
| G = 286,4 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 1,69 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.24_b | 79,6 | 9,6 | 150 | 25,6 | 0,38 | 8,02 |
| 2 | Podłoga grzewcza | 1.27 | 58,0 | 7,2 | 150 | 19,1 | 0,30 | 8,44 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.24_a | 81,3 | 9,9 | 150 | 26,3 | 0,38 | 7,98 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.26_b | 65,9 | 8,4 | 150 | 22,4 | 0,30 | 8,28 |
| 5 | Podłoga grzewcza | 1.28_b | 74,5 | 11,2 | 150 | 46,9 | 0,75 | 7,37 |
| 6 | Podłoga grzewcza | 1.28_a | 64,6 | 9,7 | 150 | 40,6 | 0,68 | 7,76 |
| 7 | Podłoga grzewcza | 1.26_a | 68,6 | 8,4 | 150 | 22,4 | 0,30 | 8,25 |
| 8 | Podłoga grzewcza | 1.30_b | 70,0 | 9,6 | 150 | 24,2 | 0,38 | 8,17 |
| 9 | Podłoga grzewcza | 1.25 | 67,4 | 4,8 | 100 | 32,6 | 0,52 | 8,00 |
| 10 | Podłoga grzewcza | 1.30_a | 86,9 | 9,6 | 100 / 150 | 26,3 | 0,38 | 7,91 |
| Rozdzielacz: ROP12 | | | | | | | | |
| Typ: Rozdzielacz z przepływomierzami (8532) | | | | | | | | |
| Typ szafki: Szafka rozdzielaczowa (705-775mm) z zamkiem 750 mm | | | | | | | | |
| G = 300,6 [kg/h] | | | | | | | | |
| Δp min = 1,87 [kPa] | | | | | | | | |
| Nr | Typ | Do odbiornika | L [m] | A [m²] | VA | G [kg/h] | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] |
| 1 | Podłoga grzewcza | 1.29 | 88,9 | 13,3 | 150 | 35,1 | 0,52 | 6,34 |
| 2 | Podłoga grzewcza | <bez nazwy> | 67,3 | 10,2 | 150 | 25,6 | 0,38 | 6,98 |
| 3 | Podłoga grzewcza | 1.31_b | 89,7 | 13,1 | 150 | 32,7 | 0,52 | 6,62 |
| 4 | Podłoga grzewcza | 1.33_a | 77,3 | 12,0 | 150 | 30,3 | 0,45 | 6,69 |
| 5 | Podłoga grzewcza | <bez nazwy> | 83,1 | 10,2 | 100 / 150 | 27,8 | 0,45 | 6,72 |
| 6 | Podłoga grzewcza | 1.31_a | 110,6 | 13,1 | 100 / 150 | 35,8 | 0,52 | 5,97 |
| 7 | Podłoga grzewcza | 1.33_b | 94,9 | 12,0 | 100 / 150 | 32,6 | 0,52 | 6,36 |
| 8 | Podłoga grzewcza | 1.32_a | 78,6 | 9,6 | 100 / 150 | 26,0 | 0,38 | 6,84 |
| 9 | Podłoga grzewcza | 1.32_b | 79,1 | 9,6 | 100 / 150 | 26,0 | 0,38 | 6,83 |
| 10 | Podłoga grzewcza | 1.32_c | 93,4 | 9,6 | 100 / 150 | 28,6 | 0,45 | 6,58 |