

P4 Sp. z o.o.
02-677 Warszawa
Warszawa
Wynalazek 1 / 1
NIP: 9512120077
REGON: 01808609

Warszawa (miasto), 2025-04-01

Starostwo Powiatowe w
Pucku
Puck
Puck (miasto)
ul. Orzeszkowej Elizy 5

WNIOSEK

Aktualizacja danych instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne po wprowadzeniu zmiany nieistotnej (PUC0001A)

Dzień dobry!

Przesyłam zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (PUC0001A) wraz z wymaganymi załącznikami.

Pozdrawiam

P4 Sp. zo.o.
BIURO REGIONALNE
ul. Arkońska 6
80-387 Gdańsk

Załączniki:

1. [PUC0001_17.pdf](#)
2. [PUC0001_OS_27.03.2025-sig-sig.pdf](#)
3. [PUC0001A_202504010000.pdf](#)
4. [Odpis_Pelnv_KRS_20.03.2025.pdf](#)
5. [25.09.2021](#) [-el.pdf](#)

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2025-04-01T11:37:43.358+02:00
Podpis elektroniczny



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 2025-04-01

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Pucki

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla PUC0001A z dnia 2019-08-08

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla PUC0001A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

84-100 Puck, Judyckiego 4, gm. Puck, pow. pucki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	12_GDTUVLNH	27	PEM	1259 W	20°	0-4°	800 MHz
2	12_GDTUVLNH	27	PEM	1040 W	20°	0-4°	900 MHz
3	12_GDTUVLNH	27	PEM	6973 W	20°	0-4°	1800 MHz
4	12_GDTUVLNH	27	PEM	6501 W	20°	0-4°	2100 MHz
5	12_GDTUVLNH	27	PEM	4150 W	20°	0-4°	2600 MHz
6	22_GDTUVLNH	27	PEM	1189 W	150°	0-2°	800 MHz
7	22_GDTUVLNH	27	PEM	1040 W	150°	0-2°	900 MHz
8	22_GDTUVLNH	27	PEM	6973 W	150°	0-2°	1800 MHz
9	22_GDTUVLNH	27	PEM	6501 W	150°	0-2°	2100 MHz
10	22_GDTUVLNH	27	PEM	3614 W	150°	0-2°	2600 MHz
11	32_GDTUVLNH	27	PEM	1259 W	260°	0-2°	800 MHz
12	32_GDTUVLNH	27	PEM	1040 W	260°	0-2°	900 MHz
13	32_GDTUVLNH	27	PEM	6973 W	260°	0-2°	1800 MHz
14	32_GDTUVLNH	27	PEM	6501 W	260°	0-2°	2100 MHz
15	32_GDTUVLNH	27	PEM	3926 W	260°	0-2°	2600 MHz
16	RL1	23,7	PEM	2138 W	178°		23 GHz
17	RL2	23,7	PEM	1413 W	209°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DGHLNTUV	27	PEM	2518 W	20°	0-10°	800 MHz
2	11_DGHLNTUV	27	PEM	2773 W	20°	0-10°	900 MHz
3	11_DGHLNTUV	27	PEM	7930 W	20°	0-10°	1800 MHz
4	11_DGHLNTUV	27	PEM	8651 W	20°	0-10°	2100 MHz
5	11_DGHLNTUV	27	PEM	4256 W	20°	0-10°	2600 MHz
6	21_DGHLNTUV	27	PEM	2377 W	150°	0-10°	800 MHz
7	21_DGHLNTUV	27	PEM	2773 W	150°	0-10°	900 MHz
8	21_DGHLNTUV	27	PEM	7930 W	150°	0-10°	1800 MHz
9	21_DGHLNTUV	27	PEM	8651 W	150°	0-10°	2100 MHz
10	21_DGHLNTUV	27	PEM	3707 W	150°	0-10°	2600 MHz
11	31_DGHLNTUV	27	PEM	2518 W	260°	0-10°	800 MHz
12	31_DGHLNTUV	27	PEM	2773 W	260°	0-10°	900 MHz
13	31_DGHLNTUV	27	PEM	7930 W	260°	0-10°	1800 MHz
14	31_DGHLNTUV	27	PEM	8651 W	260°	0-10°	2100 MHz
15	31_DGHLNTUV	27	PEM	4027 W	260°	0-10°	2600 MHz
16	RL1	23,7	PEM	1778 W	209°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr LBMT/054/03/25/PEM/OS z dnia 2025-03-27, Nr akredytacji PCA – AB 1198.

Koordinator OŚ

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Data: 2025.04.01 11:29:04 CEST





MOBI-TELEKOM
Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl



AB 1198

SPRAWOZDANIE
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

LBMT/054/03/25/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NAZWA STACJI	PUC0001
ADRES STACJI	ul. Morska 4, Puck
GMINA	Puck
POWIAT	pucki
WOJEWÓDZTWO	pomorskie

Sporządzający sprawozdanie		 Signed by / Podpisano przez: Date / Data: 2025-03-28 13:45
Autoryzacja		 Signed by / Podpisano przez: Date / Data: 2025-03-28 15:01

Data pomiarów: 27.03.2025 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Anteny sektorowe
 - 2.2. Anteny radioliniowe
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Zlecniodawca	P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Miejsce instalacji anten	Wieża kościoła
Miejsce instalacji urządzeń	Urządzenia outdoor wewnątrz wieży kościoła
Nazwiska osób wykonujących pomiary	
Poinformowanie o pomiarach	Zgodnie z pkt 14 rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz. U. 2022 poz. 2630) oraz procedurą wewnętrzną Laboratorium
Data i godzina wykonania pomiarów	27.03.2025 r., 10:20-11:50
Temperatura otoczenia [°C]	6,5 - 7,2
Wilgotność względna [%]	71,1 - 70,8
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej przekazanej przez Zlecniodawcę oraz na podstawie obserwacji z miejsca wykonywania pomiarów.
Dane otrzymane od Zlecniodawcy, za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności	Numer / nazwa obiektu, parametry źródeł PEM (dane anten, parametry nadawania, pochylenia anten, poprawka pomiarowa).
Inne źródła pól elektromagnetycznych	W otoczeniu badanego obiektu stwierdzono występowanie innych źródeł pól elektromagnetycznych, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wyniki pomiarów.
Data opracowania	28.03.2025 r.

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez Zleceniodawcę.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Warunki pracy		znamionowe						
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Liczba anten	Azymut	Zakres kątów pochylenia anten	Wysokość środka elektr. anteny	Maksymalna moc nadawania na sektor	EIRP
-	[MHz]	-	-	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[dBm]	[W]
1	2600/2100/1800/900/800	APE4518R0/ Huawei	1	20	0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00	27	49,03/ 52,04/ 52,04/ 49,03/ 49,03	26128
2	2600/2100/1800/900/800	APE4518R0/ Huawei	1	150	0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00	27	49,03/ 52,04/ 52,04/ 49,03/ 49,03	25438
3	2600/2100/1800/900/800	APE4518R0/ Huawei	1	260	0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00/ 0,00-10,00	27	49,03/ 52,04/ 52,04/ 49,03/ 49,03	25899

Zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

2.2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/(producent)	Częstotliwość pracy	Moc wyjściowa	Typ/(producent)	Średnica anteny	Azymut	Wysokość środka elektr. anteny
-	-	[GHz]	[dBm]	-	[m]	[°]	[m n.p.t.]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	19	VHLP1-80/ Andrew	0,3	209	23,7

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2729 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF9091 nr seryjny A-0127 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0.8 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWIMP/W/044/24 z dnia 05.02.2024 r. wydane przez LWIMP, Politechnika Wrocławska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Świadectwo wzorcowania nr 3210/AH/23 z dnia 22.08.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy firmy PREXISO, typ P50 o numerze seryjnym 1274521562. Świadectwo wzorcowania nr 3361/AM/23 z dnia 26.09.2023 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczane są za pomocą aplikacji GPS na urządzeniu mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Poprawki pomiarowe uwzględnia się tylko w przypadku pomiarów selektywnych. W przypadku pomiarów szerokopasmowych, których dotyczą wyniki niniejszego sprawozdania, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pomiaru	Opis pomiaru pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa $E^{3,5,7,8}$	Wartość końcowa $H^{4,5,7,8}$	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 43'19,0"N 18° 24'43,8"E
2	PKP - w otoczeniu instalacji	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 43'17,8"N 18° 24'42,3"E
3	GKP - az. 20°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 43'18,0"N 18° 24'40,2"E
4	GKP - az. 20°	0,9	2	0,002	1,4	0,004	0,05	0,05	54° 43'20,0"N 18° 24'41,4"E
5	DPP - Żeglarzy 1, pomiar wykonany na 2p. w oknie pokoju nr 204.	2,2	2	0,006	3,3	0,009	0,12	0,12	-
6	GKP - az. 20°	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	54° 43'21,2"N 18° 24'42,2"E
7	GKP - az. 20°	1,3	2	0,003	2,0	0,005	0,07	0,07	54° 43'23,0"N 18° 24'43,3"E
8	GKP - az. 20°	1,4	2	0,004	2,1	0,006	0,08	0,08	54° 43'18,7"N 18° 24'40,6"E
9	DPP - Morska 15, pomiar wykonany na parterze przy oknie.	1,7	2	0,005	2,6	0,007	0,09	0,09	-
10	GKP - az. 260°	2	2	0,005	3,0	0,008	0,11	0,11	54° 43'17,4"N 18° 24'38,7"E
11	GKP - az. 260°	2,8	2	0,007	4,2	0,011	0,15	0,15	54° 43'17,3"N 18° 24'37,1"E
12	DPP - Zamkowa 5 (Ośrodek Szkolno Wychowawczy), pomiar wykonany na 2p. w oknie pokoju nr 23.	4,9	2	0,013	7,4	0,020	0,27	0,27	-
13	GKP - az. 260°	3,3	2	0,009	5,0	0,013	0,18	0,18	54° 43'16,9"N 18° 24'34,0"E
14	GKP - az. 260°	1,8	2	0,005	2,7	0,007	0,10	0,10	54° 43'16,6"N 18° 24'30,4"E
15	GKP - az. 260°	1,5	2	0,004	2,3	0,006	0,08	0,08	54° 43'16,4"N 18° 24'28,3"E
16	DPP - Zamkowa 2, pomiar wykonany na 1p. w oknie kuchennym w mieszkaniu nr 3.	1,7	2	0,005	2,6	0,007	0,09	0,09	-
17	GKP - az. 209°	3,4	2	0,009	5,2	0,014	0,18	0,19	54° 43'16,3"N 18° 24'38,7"E
18	GKP - az. 150°	3,6	2	0,010	5,5	0,014	0,19	0,20	54° 43'16,5"N 18° 24'40,9"E
19	GKP - az. 150°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 43'15,5"N 18° 24'41,9"E

Nr pom.	Opis planu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E^2	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Wartość końcowa $E^{3,5,7,8}$	Wartość końcowa $H^{4,5,7,8}$	Wartość wskaźnikowa WME^6	Wartość wskaźnikowa WMH^6	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
20	PKP - w otoczeniu instalacji	2,4	2	0,006	3,6	0,010	0,13	0,13	54° 43'14,0"N 18° 24'41,6"E
21	GKP - az. 150°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 43'13,9"N 18° 24'43,5"E
22	PKP - w otoczeniu instalacji	3,9	2	0,010	5,9	0,016	0,21	0,21	54° 43'12,4"N 18° 24'42,1"E
23	GKP - az. 150°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 43'12,7"N 18° 24'44,7"E
24	GKP - az. 150°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 43'11,9"N 18° 24'45,5"E
25	GKP - az. 150°	pdg*	0,3-2	0,002	1,2	0,003	0,04	0,04	54° 43'11,1"N 18° 24'46,4"E
26	DPP - Stary Rynek 1, pomiar wykonany na 1p. w oknie.	1	2	0,003	1,5	0,004	0,05	0,06	-
27	DPP - Stary Rynek 32, pomiar wykonany na 2p. w mieszkaniu nr 8 w oknie sypialni.	4,8	2	0,013	7,3	0,019	0,26	0,26	-
28	PKP - w otoczeniu instalacji	1,9	2	0,005	2,9	0,008	0,10	0,10	54° 43'13,2"N 18° 24'39,6"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy plan pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7 w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 60% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, dodatkowo wykonuje się pomiary dla największego i najmniejszego stosowanego lub planowanego kąta pochylenia wiązki

8 w przypadku uzyskania wartości przekraczającej 70% wartości dopuszczalnej poziomów pól elektromagnetycznych, wymagane jest wykonanie pomiaru miernikiem selektywnym

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 27.03.2025 r. oraz danych otrzymanych od Zleceniodawcy stwierdzono, że w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiarów nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1. Stwierdzenia zgodności dokonano zgodnie z zasadą podejmowania decyzji zawartą w załączniku do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630).


Załączniki:

1. Lokalizacja obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Rys.1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.



ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych



Legenda

- Pion pomiarowy
- Antena sektorowa
- Antena paraboliczna

Instalacja będąca źródłem pola elektromagnetycznego

skala 1:2500

